

Hot&cold

# Concerto





## **Concerto: un'armonia di design e innovazione.**

Concerto è il nuovissimo modello della gamma H&C Necta che, grazie alle dimensioni compatte e alla vasta scelta di bevande, rappresenta la soluzione ideale per le medie locazioni o per gli ambienti dove gli spazi dedicati alla pausa sono limitati.

Concerto è un distributore dal design elegante e raffinato: la porta è illuminata da due grandi pannelli frontali con luci LED e l'area selezioni è enfatizzata da una cornice con effetto cromato.

Le performance tecniche sono all'altezza dei modelli di alto di gamma; grazie al gruppo Z4000, disponibile nella versione singolo o doppio espresso, la scelta è molto ampia e la qualità delle bevande è sempre al top.

Concerto, grazie al solido design italiano e alle prestazioni tecnologiche all'avanguardia, è destinato a diventare un punto di riferimento per il proprio segmento di mercato.

## ■ ALL'AVANGUARDIA NELL'INTERFACCIA UTENTE

- Tastiera capacitiva illuminata da LED con 20 pulsanti di selezione diretta e dotata di feedback audiovisivo dopo la selezione e durante la preparazione della bevanda
- Raffinata cornice cromata attorno al pannello selezioni
- Ampio display grafico con risoluzione 128 x 64
- Area interfaccia utente in metallo con possibilità di installare fino a tre sistemi di pagamento contemporaneamente
- Sportello di chiusura del vano erogazione con deceleratore per agevolare il prelievamento della bevanda
- Introduzione monete anti inceppamento e illuminazione vano prelievo disponibili come opzione
- Design coordinato con la nuova gamma Necta S&F Melodia



## ■ ALL'AVANGUARDIA NELLA TECNOLOGIA

- Disponibile nelle versioni espresso singolo e doppio.
- Gruppo caffè brevettato Z4000
- Nuova caldaia inox coibentata con capacità di 500 cc
- Nuovo macinadosatore
- Per le bevande a base di polveri solubili Concerto utilizza dei nuovi mixer la cui forma garantisce una preparazione rapida e una perfetta qualità.
- Tre tipi di contenitori polveri singoli e modulari a capacità differenziata



## ■ ALL'AVANGUARDIA NELLA MANUTENZIONE

- Protezioni rimuovibili del gruppo caffè e dell'area mixer/contenitori
- Reinsediamento gruppo caffè facile e immediato
- Nuova griglia vano erogazione velocemente estraibile e facile da pulire
- Colour coding delle parti all'interno della macchina: verde per quelle che devono essere attivate, blu per quelle che devono essere pulite



## ■ ALL'AVANGUARDIA NELL'ELETTRONICA

- Elettronica avanzata a 16 bit con 4 mb memoria flash
- Possibilità di scaricare le statistiche nel formato EVA DTS (kit IRDA opzionale)
- Possibilità di creare o modificare il set up della macchina con l'applicativo GIGA



## CONFIGURAZIONI

	ESPRESSO SINGOLO	ESPRESSO DOPPIO
REGOLAZIONE PIÙ ZUCCHERO	F	F
REGOLAZIONE MENO ZUCCHERO	F	F
PRESELEZIONE SENZA BICCHIERE	*	*
ESPRESSO	F	F
ESPRESSO 2		F
CAFFÈ LUNGO	F	F
CAFFÈ LUNGO 2		F
CAFFÈ MACCHIATO	F	F
CAFFÈ MACCHIATO 2		F
CAPPUCCINO	F	F
CAPPUCCINO 2		F
CAPPUCCINO CON CIOCCOLATO	F	F
CAPPUCCINO CON CIOCCOLATO 2		F
MOCACCINO	F	
LATTE	F	*
LATTE MACCHIATO	F	
CIOCCOLATA	F	F
CIOCCOLATA CON LATTE	F	*
CAFFÈ DECAFFEINATO	F	F
MACCHIATO DECAFFEINATO	F	F
CAPPUCCINO DECAFFEINATO	F	F
CAPPUCCINO DECAFF. CON CIOCC.	F	
CAFFÈ D'ORZO	F	F
CAFFÈ D'ORZO MACCHIATO	F	F
CAPPUCCINO D'ORZO	F	F
TÈ AL LIMONE	F	F
AMERICANO	*	*
TÈ NATURE	*	*
TÈ NATURE AL LATTE	*	*
CIOCCOLATA FORTE	*	*
CAMOMILLA	*	*
CAFFÈ GINSENG	*	*
GINSENG MACCHIATO	*	*
GINSENG CAPPUCCINO	*	*
SOLO BICCHIERE	*	*

\* Disponibili come  
selezioni/preselezioni  
alternative.

## CARATTERISTICHE

ALTEZZA	1700 mm
LARGHEZZA	600 mm
PROFONDITÀ	740 mm
INGOMBRO A PORTA APERTA	1250 mm
PESO	125 kg
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 V
FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE	50 HZ
POTENZA INSTALLATA	2500 W

## CAPACITÀ

BICCHIERI (DIAM. 70-71 MM)	500
PALETTE (L. 95/105 MM)	450 c.a.
CONTENITORI TOTALI	DA 8 A 9
CALDAIA ESPRESSO	0,5 L

CONTENITORI	ESPRESSO SINGOLO	ESPRESSO DOPPIO
CAFFÈ ESPRESSO	8,5 L	4,25 L + 4,25 L
TÈ	4,5 L	4,5 L
CIOCCOLATO	6 L	4,5 L
ZUCCHERO	4,5 L	4,5 L
LATTE	6 L	6 L
DECAFFEINATO	2,5 L	2,5 L
ORZO / GINSENG	2,5 L	2,5 L

## CONSUMI INDICATIVI

RAGGIUNGIMENTO TEMPERATURA	36,87 WH
PER OGNI ORA DI STAND-BY	55 WH

L37011

N&W si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati elencati senza preavviso.



ISO 14001 : 2004



ISO 9001:2008



N&W GLOBAL VENDING SPA  
Via Roma 24 - 24030 Valbrembo (BG) Italia  
Tel +39 035 606111 - fax +39 035 606519

www.nwglobalvending.it

È UN MARCHIO DI

